

MultiSplit Residencial Inverter GEOS+



Haier

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW


6,8 kW



Estándar YR-HE



Silencioso



Autolimpieza



Control por Wi-Fi
integrado



Calefacción a
-15°C



Modo sueño



Aire inteligente



Filtro HAF

- Bajo nivel de ruido
- Self-Clean (solo doble)
- Control por Wi-Fi integrado
- Calefacción a -15°C
- Sueño confortable
- Aire inteligente

Unidad interior	Modelo		AS25TAEHRA-THC	AS35TAEHRA-THC	AS50TDDHRA-THC	AS68TEDHRA-THC
Datos del rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom (min-máx)	kW	2,60 (0,80-3,00)	3,20 (0,80-3,60)	5,00 (1,30-5,80)	7,00 (2,20-8,50)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom (min-máx)	kW	2,80 (0,80-3,20)	3,40 (0,80-4,20)	5,20 (1,40-6,00)	8,10 (2,40-10,00)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Cable de interconexión			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	500	550	900	1200
Unidad interior						
Potencia sonora máxima - REFRIGERACIÓN		dB	54	56	57	60
Potencia sonora máxima - CALEFACCIÓN		dB	54	56	57	60
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1125x240x335
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al.	mm	909x279x355	909x279x355	1085x329x403	1206x342x418
Peso neto		kg	8,2/10,5	8,2/10,5	11,6/14,4	14,0/17,5
Datos de instalación						
Tubería de líquido	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Control						
Estándar	Control remoto		YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE

AS25 - AS35



AS50



AS68

