

SPLIT 1X1 IX75



MODELS		INT.	HTWS026IX75		HTWS035IX75		HTWS052IX75		HTWS071IX75	
			HTWS026IX75-INT		HTWS035IX75-INT		HTWS052IX75-INT		HTWS071IX75-INT	
		EXT.	HTWS026IX75-EXT		HTWS035IX75-EXT		HTWS052IX75-EXT		HTWS071IX75-EXT	
CÓDIGO EAN			8435483847187		8435483847217		8435483847248		8435483847279	
Alimentación eléctrica		V,F,Hz	220~240V (1 Phase ~ 50Hz)							
RENDIMIENTO										
Capacidad refrigeración	Capacidad	W	2500(660-2780)		3500(660-3700)		5000(1610-5200)		7100 (1110-7800)	
		Frig/h	2150 (568 - 2520)		3000 (568 - 3270)		4470 (1385 - 4660)		6100 (955 - 6700)	
	Consumo	W	770(250-1300)		1230(250-1600)		1545(350-2400)		2300(450-3350)	
	SEER	—	6,1		6,1		6,1		6,1	
	Clasificación energética	Frio	A++		A++		A++		A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	W	2600(660-2880)		3500(660-3800)		5000(1610-5300)		7100 (1370-8200)	
		cal/h	2236 (568 - 2640)		3000 (568 - 3400)		4470 (1385 - 4782)		6100 (1178 - 7052)	
	Consumo	W	680(250-1300)		950(250-1600)		1345(350-2450)		2200 (450-3350)	
	SCOP	—	4		4		4		4	
	Clasificación energética	Calor	A+		A+		A+		A+	
CARACTERÍSTICAS										
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50/47/44/37		52/48/43/37		56/51/48/44		59/54/51/44	
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	40/38/34/21		42/38/34/23		44/41/38/24		46/43/40/24	
	Caudal de aire	m3/h	≥500		≥550		≥850		≥1200	
	Capacidad de deshumidificación	L/h	0,9		1,1		1,4		2,2	
	Rango de temperatura	°C	16 - 32		16 - 32		16 - 32		16 - 32	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62		64		65		65	
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	52		52		54		57	
	Caudal de aire	m3/h	2180		2180		2300		2950	
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~52		-15~52		-15~52		-15~52	
	Compresor		GMCC		GMCC		GMCC		SANYO	
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,57		0,6		0,95		1,35	
	Carga suplementaria>5	g/m	15		15		15		15	
DIMESNIONES Y PESO										
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700 x 198 x 270		805 x 270 x 197		908 x 295 x 225		1025 x 319 x 223	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	750 x 267 x 317		864 x 332 x 265		979 x 354 x 292		1102 x 395 x 305	
	Peso neto/ bruto	kg	8/9		8.5/10		10.5/12.5		14/16	
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	665 x 530 x 260		665 x 530 x 260		780 x 560 x 270		820 x 635 x 310	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	785 x 600 x 340		785 x 600 x 340		880 x 602 x 330		972 x 680 x 400	
	Peso neto/ bruto	kg	23/25		25/28		31/35		37/41	
CONEXIONES										
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	in.	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		3/8" - 5/8"	
	Longitud max..	m	20		20		25		25	
	Desnivel max.	m	15		15		15		15	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T	
	Interconexión	mm	4 x 2.5		4 x 2.5		4 x 2.5		4 x 2.5	

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.